



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**N°****GRA****06**

<b>1. Nombre y código de identificación</b>	Producto <b>GRAVA MOLIDA 10/20</b>	Año <b>2022</b>
	Tipo/Lote/Código	<b>SÍLICE</b>
<b>2. Nombre y dirección del fabricante</b>	<b>HORMISORIA S.L.</b>	
	<b>C/ Nicolás Rabal 23-B. 42003 Soria (España)</b>	
<b>3. Uso previsto</b>	<b>ÁRIDOS PARA HORMIGÓN</b>	
<b>4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b>	<b>SISTEMA +2</b>	

<b>5. Organismo notificado</b>	Nombre y número	<b>AENOR INTERNACIONAL S.A.U.</b> C/ Génova 6 28004 Madrid (España) N° Organismo Notificado <b>0099</b>	
	Tarea realizada	Inspección inicial de la planta de producción y su control de producción. Evaluación anual del control de producción.	
	Sistema de evaluación	<b>+2</b>	
	Documento emitido y fecha de emisión	<b>0099/CPR/A60/0156</b>	Fecha <b>31/05/2004</b>

<b>6. Características esenciales</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>ESPCF. TECN. ARMONIZADAS</b>
Tamaño	10/20 (d/D)	EN13043:2002 EN13043:2002/AC:2004
Granulometría	GC 85/35	
Forma de las partículas	Fl <sub>15</sub>	
Densidad de las partículas	2,6 ± 0,05 (Mg/m <sup>3</sup> )	
Evaluación de los finos	NPD	
Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso	C <sub>95/1</sub>	
Afinidad del árido grueso al ligante bituminoso	NPD	
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	LA 30	
Resistencia al pulimento del árido grueso	PSV 56	
Resistencia a la abrasión	NPD	
Resistencia al desgaste del árido grueso	NPD	
Resistencia al choque térmico	NPD	
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el silicato dicálcico	NPD	
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el hierro	NPD	
Expansión de las escorias de fundición de acero	NPD	
Composición química	CUARCITA	
Resistencia al hielo y al deshielo	NPD	
Estabilidad de volumen	NPD	
Resistencia a la abrasión por neumático claveteado	NPD	
Resistencia al choque térmico superior	NPD	

<b>GRANULOMETRÍA DECLARADA</b>							
TAMIZ	20	14	12.5	10	4		
% PASA	100	82	67	13	0,5		
INTERVALO	100	71-100	43-73	0-35	0-5		

● Las prestaciones del producto identificado en el Punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el Punto 6. ● La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el Punto 2.  
● Firmado por y en nombre del fabricante.

SORIA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

GERMÁN PÉREZ LOZANO

GERENTE

NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE / FIRMA