



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N°**CAN****09**

| | | |
|---|---|--|
| 1. Nombre y código de identificación | Producto ZAHORRA ARTIFICIAL 0/22 | Año 2022 |
| | Tipo/Lote/Código | CALIZA |
| 2. Nombre y dirección del fabricante | HORMISORIA S.L. | |
| | C/ Nicolás Rabal 23-B. 42003 Soria (España) | |
| 3. Uso previsto | ÁRIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS PARA USO EN CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRME | |
| 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | SISTEMA +2 | |
| 5. Organismo notificado | Nombre y número | BUREAU VERITAS CERTIFICATION S.A. C/ Calle Valportillo Primera, 22-24 28108 Alcobendas, Madrid (España) N° Organismo Notificado 1035 |
| | Tarea realizada | Inspección inicial de la planta de producción y su control de producción. Evaluación anual del control de producción. |
| | Sistema de evaluación | +2 |
| | Documento emitido y fecha de emisión | 1035-CPR-ES034727 Fecha 10/06/2011 |
| 6. Características esenciales | PRESTACIONES | ESPCF. TECN. ARMONIZADAS |
| Tamaño | 0/22 (d/D) | EN 13242:2003 + A1:2008 |
| Granulometría | G_A80 | |
| Forma del árido grueso | F_{I35} | |
| Densidad de las partículas | 2,70 ± 0,05 (Mg/m³) | |
| Limpieza: Contenido en finos | F₉ | |
| Limpieza: Calidad de los finos | Cumple (>65% EA) | |
| Resistencia a la fragmentación del árido grueso | M_{DE}15 | |
| Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso | C_{90/3} | |
| Componentes que afectan estabilidad de volumen de escorias de horno alto y férricas para áridos no tratados | NPD | |
| Absorción de agua | WA₂₄1 | |
| Sulfatos solubles en ácido | AS 0,2 | |
| Azufre total | S₁ | |
| Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del mortero | Cumple | |
| Resistencia al desgaste del árido grueso | LA 25 | |
| Resistencia al hielo y al deshielo | NPD | |
| Sonnenbrand | NPD | |

GRANULOMETRÍA DECLARADA

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| TAMIZ | 32 | 25 | 20 | 12,5 | 8 | 4 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0,063 |
| % PASA | 100 | 93 | 80 | 60 | 45 | 35 | 25 | 11 | 5 | 3,1 |
| INTERVALO | 98-100 | 90-95 | 72-85 | 56-72 | 40-60 | 30-45 | 20-30 | 7-15 | 2-10 | - |

● Las prestaciones del producto identificado en el Punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el Punto 6. ● La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el Punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante.

SORIA, 8 DE AGOSTO DE 2022

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

GERMÁN PÉREZ LOZANO

GERENTE

NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE / FIRMA